



上部立て管接続部形状 横枝管接続部形状

■部品表

| No. | 部品名 | 材質 | 表面処理 |
|-----|----------|---------|--------------|
| 1 | 継手本体 | FC 150 | エポキシ樹脂コーティング |
| 2 | KOパッキン65 | EPDM | 補強金物インサート |
| 3 | KOパッキン50 | EPDM | 補強金物インサート |
| 4 | KZリング65 | EPDM | |
| 5 | スペーサ | P・Eフォーム | |

■仕様表

| | |
|--------|-------|
| 胴部外径 | 74mm |
| 継手本体全高 | 453mm |
| 有効長 | 395mm |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-------|----|------------|------------|--------------|----|----|
| 図種 | 仕様図 | 品名 | スリムST | 品番 | -1ST 65X50 | 図番 | 仕継 15-001-01 | | |
| 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5丁目 1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp | | | | 単位 | 尺度 | 作図年月日 | 承認 | 検図 | 作図 |
| | | | | mm | 1:5 | 2015.05.15 | 加古 | 岩槻 | 大浦 |