


EHハンドル



呼び	品番
50	EH2
65	EH3
80	EH4
100	EH5

●金具枠の変形防止のために、EHハンドルをご使用下さい。

■部品表

●金具枠の上面は、調節管（標準の長さ70mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	共 栓	SCS 13		⑦	吊 金 具	SCS 13	
②	補 助 栓	SCS 13		⑧	ヒートン	C2700W	ニッケルクロームめっき
③	金 具 枠	SCS 13		⑨	調 節 管	S G P	電気亜鉛めっき
④	鎖	SUS 304		⑩	防水層受つば	FC150	水溶性合成樹脂焼付塗装
⑤	Oリング	N B R		⑪	座 板	FC150	水溶性合成樹脂焼付塗装
⑥	ツ マ ミ	SUS 304		⑫	ボ ル ト	SS400	電気亜鉛めっき

■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。

単位mm

呼び	d	D	D1	D2	D3	D4	W	H1	H2	h	T	t1	t2
50	59.614	53	85	67	30	210	9	60	55	49	5.5	3.5	3.5
65	75.184	68	109	87	47	230	11	64	59	56	5.5	3.5	4.5
80	87.884	81	128	102	58	240	13	67	62	59	5.5	4.5	5.0
100	113.030	105	162	132	75	270	15	72	67	68	6.0	5.0	5.0

図 種	仕様図	品 名	排水共栓【防水層受つば付】 ステンレス製金具仕様（Oリング仕様）	品 番	SNA-O (SU) -B	図 番	仕SN15-004-00		
株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	NON	2015. 10. 29	加古	岩槻	大浦