



●抜栓（排水）には、
専用ハンドルSH
をご使用下さい。



●金具枠の変形防止のために、
EHハンドルをご使用下さい。



呼び	品番
40	EH1
50	EH2
65	EH3
80	EH4
100	EH5

■部品表 ●金具枠の上面は、調節管（標準の長さ60mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	共 栓	EPDM		⑤	調 節 管	S G P	電気亜鉛めっき
②	補 助 栓	SCS 13		⑥	防水層受つば	FC150	水性合成樹脂塗装
③	吊 金 具	SCS 13		⑦	ボ ル ト	SS400	電気亜鉛めっき
④	金 具 枠	SCS 13					

■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。

単位mm

呼び	d	D1	D2	D3	D4	W	H1	H2	h	T	t1	t2
50	59.614	85	67	30	210	9	60	42	49	5.5	3	3.5
65	75.184	109	87	47	230	11	60	42	56	5.5	3	4.5
80	87.884	128	102	58	240	13	65	47	59	5.5	3	5.0
100	113.030	162	132	75	270	15	65	47	68	5.5	4	5.0

図 種	仕様図	品 名	ステンレス製 排水元栓（ゴム栓仕様） キーハンドルタイプ	品 番	SNARH (SU) - TB	図 番	仕SN11-005-02		
株式会社 小島製作所				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				mm	NON	2021.12.20	加古	岩槻	上田