



■ 部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	ふた	AC 7A	
2	ふたパッキン	CR	
3	仕切板	FC150	エポキシ樹脂コーティング
4	ワイヤースクリーン	SUS304	
5	収集箱	SUS304	
6	本体	FC150	エポキシ樹脂コーティング
7	ブッシュ	FC150	エポキシ樹脂コーティング
8	エルボ	CAC202	
9	プラグ	CAC202	ニッケルめっき
10	プラグパッキン	CR	
11	六角ボルト	SS400	3価クロメート
12	すりわりボルト	SS400	3価クロメート
13	ちょうナット	SS400	3価クロメート
14	ワッシャ	SS400	3価クロメート

〈プラスタートラップPLT-2の取り扱いについてのお願い〉

1. 流入、流出側の接続は、本体側面に鑄出ししてある、IN-OUTに合わせて正しく接続して下さい。
2. PLT-2設置場所の上側は、収集箱を取り出すために必要なメンテナンススペースとして、250mm以上確保して下さい。

◎石こうなどの固形物排水後は、トラップ内部を掃除して下さい。

収集箱容量
A層+B層：4.8L
本体容量
WLの深さ：6.5L

■ 寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。

呼び	d	A	B	B'	C	C'	H1	H2	H3	H4	S	T	t
50	59.614	375	274	352	218	318	222	159	149	88	50	7	5

図種	仕様図	品名	プラスタートラップ		品番	PLT-2		図番	仕T14 04-012-04				
株式会社 小島製作所					単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図			
〒454-0027 名古屋市市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp					mm	1:5	2019.02.28	加古	加古	大浦			