

最新版 : <http://www.kojima-core.co.jp/report.html>  
 バックナンバー : <http://www.kojima-core.co.jp/backnumber.html>  
 e-mail : [kojima@kojima-core.co.jp](mailto:kojima@kojima-core.co.jp)

仕様図・CADデータをアップロード!  
**生まれ変わった二段口継手!**  
**HQジョイント** <sup>Part 2</sup>

前回ご紹介しました、"HQジョイント"の仕様図・CADデータを順次アップロードする予定です。

●仕様図

HQ275K

■仕様表

標準口径	100	125	150
最大口径	100	125	150
標準長さ	210	240	270
最大長さ	210	240	270
標準重量	7.0	9.0	11.0
最大重量	7.0	9.0	11.0
材質	SUS304		

■部品表

品名	数量	単位	規格	品名	数量	単位	規格
1. 本体	1	個	標準	4. 六角ボルト	4	個	M12
2. Oリング	2	個	標準	5. ナット	4	個	M12
3. Oリング	2	個	標準	6. 六角ナット	4	個	M12
7. Oリング	2	個	標準	8. 六角ボルト	4	個	M12

株式会社 小島製作所  
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
 TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112

●HQジョイントのバリエーション

HQ60K				HQ220K・235K・275K・300K・325K・340K			
1方向				2方向			
	100X80	100X65	100X50				
2方向							
	100X80-65(L)	100X65-80(L)	100X65-65(L)	100X80-80(L)	100X80/6-0-0-0	100X80/0-6-0-0	100X80/0-0-0-6
	100X65-50(L)			100X80/5-0-0-0	100X80/0-5-0-0	100X80/0-0-0-5	
3方向				3方向 & 4方向			
	100X80-80-80						
				100X80/6-6-0-0	100X80/6-0-0-6	100X80/0-6-0-5	100X80/0-5-0-6
						4方向	
				100X80/8-8-0-0	100X80/8-0-0-8		100X80/8-8-0-8

S型：下部ストレートタイプも同じバリエーションです。