



仕様表

横枝管接続口の の芯高さ	100	72.5mm
胴部外径	180	mm
対応スラブ厚	350	mm
継手本体全高	915	mm
有効長	850	mm

部品 No. 2 の V G パッキンは、排水立て管外径 $\phi 114$ mm 用のパッキンです。



上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたと漏水します。

部品表

No.	部 品 名	材 質	表面処理 / 仕様	No.	部 品 名	材 質	表面処理 / 仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	V G パッキン	EPDM		7	T ボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	K O パッキン	EPDM	補強金物インサート	8	シートパッキン	EPDM	
4	スペーサ	P・E フォーム		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント		品 番	HQ60BS 100×100-100(L)		図 番	仕継07-032-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1:10	2007.07.11	Kako	Iwatsuki	Soeda	